

# Tattoo<sup>2</sup>

Go badge, print yourself!



Kleur &  
Monochroom  
Thermische  
Transfer



300 dpi



Enkelzijdig



100 kaarten



0.25 - 1 mm  
(10 - 40 mil)



1 jaar

**evolIS**

[www.evolis.com](http://www.evolis.com)

## De Tattoo 2: dé compacte printer (kleur of monochroom) met zijn groot gebruiksgemak.

Met een resolutie van 300dpi en zijn grote beprintbare oppervlakte biedt de Tattoo 2 U een ongeëvenaarde opvattingvrijheid. Deze kaart aanvaardt ook informatie en grafische elementen: foto's, logo's, beelden, teksten, barcodes,...

Zijn compactheid en zijn innoverend design, kortom de ideale printer om te integreren in elke omgeving: bureel, bedrijfszoonthaal, winkel,...

### ALGEMENE SPECIFICATIES

- Module om af te drukken in kleur
- 300 dpi printkop (11.8 dots/mm)
- USB-verbinding.
- 16 MB RAM
- Afneembare lader met een capaciteit van 100 kaarten (0.76 mm – 30 mil)
- Uitvoermagazijn met een capaciteit van 15 kaarten (0.76 mm – 30 mil)
- Bedieningspaneel met 1 knop en 4 leds
- Kleuren printer: vuurood
- Automatisch aanpassing van de kaartdikte

### KAART INVOERMETHODE

- Automatisch van aanvoerstation of handinvoer

### PRINTMODI

- Kleurstofsublimatie en monochrome thermische transfer
- Geïntegreerde lintsparfunctie voor monochroom afdrukken

### AFRUKSNELHEID

De verwerking van het personaliseren zal afhangen van het ontwerp van de kaart en van de instellingen van de printer.

- Kleur (YMCKO): 40 sec / kaart
- Monochroom: 7 sec / kaart

### ONDERSTEUNDE PLATFORMEN

- Windows™ XP, Server 2003 en Vista 32 & 64 bits

### MEEGELEVERDE SOFTWARE

- eMedia Trial: 30 dagen evaluatie

### SOORTEN LINT

- 5 panel YMCKO kleurlint – 100 kaarten/rol
- Monochrome linten – tot 600 kaarten/rol (zwart, rood, groen, blauw) – tot 500 kaarten/rol (wit, goud en zilver)
- Black Wax monochroom lint (voor ABS & speciale gelakte plastic kaarten) – tot 600 kaarten/rol


### OPTIES

- Bijkomende lader 100 kaarten
- Schoonmaaksets

### GARANTIE

Met de producten van Evolis Genuine geniet u van de beste kwaliteit en uw printer gaat langer mee.

- Printer, printkop: 1 jaar garantie, onbeperkt aantalafdrukken



Soorten kaarten  
Formaat kaart  
Dikte kaart  
Capaciteit kaartlader  
Capaciteit uitvoermagazijn  
Afmetingen printer

Gewicht printer  
Verbindingen  
Elektriciteit

Omgeving

- pvc, samengestelde pvc, pet, ABS en speciale gelakte kaarten
- ISO CR-80 – ISO 7810 (53.98mm x 85.60 mm – 3.375" x 2.125")
- Van 0.25 mm (10 mil) tot 0.76 mm (30 mil)
- 100 kaarten (0.76 mm – 30 mil), 300 kaarten (0.25 mm – 10 mil)
- 15 kaarten (0.76 mm – 30 mil), 45 kaarten (0.25 mm – 10 mil)
- Hoogte: 166 mm (6.53") – Lengte: 290 mm (11.42") / 368 mm (14.49) met de uitvoermagazijn
- Breedte: 187 mm (7.36")
- 2.4 kg (5.3 Lbs)
- USB (kabel meegeleverd)
- Stroomvoorziening: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.8 A  
Printer: 24 V DC, 3 A
- Min. / max. werkteemperatuur: 15° / 30° C (59° / 86° F)  
Vochtigheid: 20% tot 65% niet condenserend  
Min. / max. opslagtemperatuur: -5° / +70° C (23° / 158° F)  
Vochtigheid opslagplaats: 20% tot 70% niet condenserend  
Bedrijfsventilatie: vrije lucht



evolis



GMP Biblifilm nv  
Twee Huizenstraat 57A | 1140 Evere  
Tel 02 242 37 00 | Fax 02 242 66 57  
info@gmpbelgium-biblifilm.com  
www.gmppro.com