



WWW.GMPPRO.COM

GMP Belgium Bibliofilm
Large Format Finishing for professionals



GraphicMaster III 1600 & 2220

Breedformaat plastificeren - Plastification grand format

Warm en koud plastificeertoestellen, multifunctioneel en gebruiksvriendelijk voor intensief gebruik, pneumatische drukregeling van de rollen en fijn regeling van temperatuur, multifunctionele voetpedaal, bidirectionele werkwijze.

Plastifieuses à chaud et à froid multifonctionnelles et conviviales pour usage intensif, réglage pneumatique des la pression des rouleaux et réglage fin de la température, pédale à commandes multiples, sens de travail bidirectionnel.

GMP Belgium Bibliofilm nv sa

Twee Huizenstraat 57A
Rue des deux maisons 57A
1140 Brussel - Bruxelles
Belgium

Tel : +32 (0)2 242.37.00
Fax : +32 (0)2 242.66.57
info@gmpbelgium-bibliofilm.com



WWW.GMPPRO.COM



GraphicMaster III: gemengd rolplastificeertoestel (warm en koud plastificeren) voor intensief gebruik. De machine is verkrijgbaar met een breedte van 1,60 of 2,20m en beschikt over nieuwe, Duitse elektronica. Haar snelheid tegenover het vorige model gaat nu van 5 tot 6 m/min maximum!

Het oriënteerbaar bedieningspaneel laat toe om in beide richtingen te werken –warm plastificeren in de ene richting en koud in de andere– en van job te wisselen zonder dat deze rollen moeten afkoelen.

GraphicMaster III: plastifieuse mixte (à chaud et à froid), destinée à un usage intensif. Disponibles en laizes de 1,60 ou 2,20m, elle bénéficie d'une toute nouvelle électronique allemande. Sa vitesse par rapport au modèle précédent passe de 5 à 6m/min maximum!

Avec son panneau de commande orientable, elle peut travailler dans les deux sens: à chaud dans l'un, à froid dans l'autre, et passer d'un job à l'autre sans devoir attendre que les rouleaux refroidissent.

Model Modèle	GraphicMaster III Series
Snelheid Vitesse	Max 6m/min
Werkbreedte Largeur de travail	Max 1600mm / 2220 mm
Foliedikte Epaisseur de film	25µ → 500µ
Papierdikte Epaisseur de papier	80 gr/m ² → 500 gr/m ²
Montage	Max 25mm
Verwarmingstijd Préchauffage	25 min
Temperatuur temperature	Max 150°C
Film binnenkern Core	77 dual
Afmetingen Dimensions	2130 x 1205 x 1550 mm (WxLxH)
Stroom voltage	400V, 50/60Hz
Verbruik consommation	7000W

GMP Belgium Bibliofilm nv sa

Twee Huizenstraat 57A Rue
des deux maisons
1140 Brussel - Bruxelles
Belgium

Tel : +32 (0)2 242.37.00
Fax : +32 (0)2 242.66.57
info@gmpbelgium-bibliofilm.com